



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

FUENTE L posiada dedykowany liniowy promiennik gazowy, dzięki któremu **plomień formuje się na całej długości paleniska**. W ogrzewaczu palenisko osłonięte jest od wiatru z dwóch stron **panelami wykonanymi ze szkła hartowanego**, które ochraniają dodatkowo przed bezpośrednim kontaktem z ogniem.

**Plomień** emitowany przez ogrzewacz **nie zadymia i nie brudzi**, dzięki czemu wizja ognia jest zawsze idealna. Zakres mocy może być regulowany w **7 stopniach intensywności**. Zmiana ustawień, jak i wyłączenie paleniska jest możliwa w każdej chwili. Automatyczny i intuicyjny **panel sterujący ukryty jest w obudowie ogrzewacza**. Osoby ceniące komfort mogą zdecydować się na **dotatkową obsługę zdalną, przy użyciu pilota**.

Ogrzewacze ogrodowe **nie emitują smogu i są bezpieczne dla środowiska**. Pracują na bazie gazu z butli propan-butan lub czystego propanu.

Ponieważ ogrzewacz jest narażony na działanie różnych warunków atmosferycznych do jego produkcji użyto wyłącznie **materiałów odpornych na rdzę lub zabezpieczonych powłoką lakieru**. Palnik i elementy mające bezpośredni kontakt z ogniem zostały wykonane z blachy kotłowej (odpornej na duże wahania temperatury) i pokryte warstwą antykorozyjną (ocynk), na którą naniesiono wysokotemperaturową farbę kominkową. Dodatkowo wszystkie śruby i elementy łączne zostały ukryte wewnątrz obudowy, dzięki czemu wygląda on atrakcyjniej i ogranicza możliwość niepożądanego otwarcia komory. Nowoczesny system sterowania gazem, został wyposażony w **czujnik termopary**, który odcina dopływ gazu do urządzenia, w przypadku zaniknięcia płomienia.

**2** lata  
 GWARANCJI

**7** zakresów  
 intensywności  
 płomienia



Rodzaj paliwa	Mieszanina gazów propan butan, gaz propan
Moc nominalna [kW]	12,3
Moc minimalna [kW]	4,5
Maksymalne zużycie gazu [kg/h]	0,77
Minimalne zużycie gazu [kg/h]	0,28
Materiał wykonania	Stal kotłowa P265GH według EN 10028-2
Waga [kg]	93
Wymiary szer. x wys. x gł. [mm]	1079 x 1200 x 438
Zawór sterujący	Anstoss TES01
Sterowanie	Panel sterowania / Pilot (opcja)
Zasilanie	Baterie / Zasilacz (opcja)
Gwarancja	2 lata
Wersje kolorystyczne	biały <input type="radio"/> czarny <input checked="" type="radio"/>

